

# Witvast

## Боя за засенчване на оранжерии

### Описание

Защита от слънчевата светлина и топлина за оранжерии и парници.

Постепенна деградация: не е необходимо почистване

Не уврежда найлона на вашата оранжерия

Не запушва моторни и ръчни пръскачки при нанасяне на продукта

Няма вредни за околната среда съставки

Боята за засенчване на холандската фирма **Houweling** е професионален засенчващ агент за найлонови и стъклени оранжерии, както и за поликарбонатни плоскости. Тя предлага лесен и гъвкав начин за защита на растенията от прекомерна слънчева светлина. Лесна е за нанасяне и не предизвиква запушване при пръскане с моторна или ръчна пръскачка. Устойчивостта и степента на засенчване могат да се променят според вашите нужди.

### Състав:

Основната съставка е калциев карбонат с допълнителни добавки за прилепване. Продукта представлява прахообразно вещество, което се разрежда с вода, за да се получи желаната смес.

### Дозировка и разреждане:

**Обичайната доза за разреждане на Witvast е 25 кг./100л вода.** Така полученият 115л. разтвор е достатъчен за покриване на около 1000 кв.м. за 2,5 - 3 месеца при засенчване 70%-80%. Добавянето на повече вода ще доведе до покриването на по-голяма площ, но времетраенето ще бъде по-кратко и процента на засенчване по-нисък. Може да използвате долната таблица за определяне на необходимото количество вода и агент за постигане на желания от Вас резултат:

<b>25 кг Witvast + 100л вода - 70%-80% засенчване за 2,5 - 3 месеца</b>
<b>25 кг Witvast + 150л вода - 50%-60% засенчване за 1,5 – 2,5 месеца</b>
<b>25 кг Witvast + 200л вода - 40%-50% засенчване за 1 - 1,5 месеца</b>

#### **Приложение:**

Напълнете резервоара на 50% с вода. След това добавете постепенно продукта, като същевременно и разбърквате, за да се предотврати образуването на бучки, след това допълнете с оставащото количество вода, и отново разбъркайте докато не се получи хомогенна смес. Разтвора се остава да почине за около 15 мин. и пак се разбърква за още 15мин. .

**Тази процедура се повтаря няколко пъти, докато се уверите, че липсват едри частици или утайка.** Когато постигнете желаното съотношение вода и боя, можете да нанесете с моторна или ръчна пръскачка. Сместа трябва да бъде разбъркана за последно поне 10 мин преди да започне нанасянето. Пръска се до постигане на необходимото засенчване, като може да се повтаря. Нанася се задължително при сухо време за да може сместа да изсъхне за около 2ч-3ч. При валеж през първите 2ч-3ч след нанасяне е възможно сместа да бъде измита от дъжда, защото не е изсъхнала.

#### **Премахване на засенчването:**

Продукта деградира постепенно и обикновено се самопочиства за определения срок за който е изготвена сместа. Ако се наложи да бъде премахнат ръчно, може да се използва разтвор със слаба киселина (лимонена киселина) или специален агент за отмиване.

#### **Съхранение:**

Отворена торба с продукта, може да се съхранява като се затвори чувала и се държи на сухо място без директна слънчева светлина.

Продукта се състои от напълно естествени суровини, така че не замърсява околната среда. При изхвърляне в повърхностни води да се има в предвид че ще се получи временно оцветяване на водата.



Адрес: с. Говедаре, обл. Пазарджик местност "Горни лозя"

office@intercrop.bg

Телефон: +359 32 969420

Мобилен тел.: +359 889 677890, 0884175195

<http://www.intercrop.bg/>